

PRODUKTINFORMATIONEN STICKVLIESE

Artikel	Farben (2)	wie entfernen	ÖKO TEX 100	Material	Gewichte in g			Breite cm	Länge m	kg / Rolle ohne Verp.	kg / Rolle mit Verp.	Materialzusammensetzung in %						
					m ²		lfdm.					Zellulose Zellstoff	CV	PA	PES	synth. Fasern	Kleber	PVA
STIFFY 1620	w,s	reißen	ja	normal	25		13	52	25	0,3	0,5	75				25		
STIFFY 1620	w,s	reißen	ja	normal	25		26	105	200	5,3	5,7	75				25		
STIFFY 1640	w,s	reißen	ja	normal	37		19	52	25	0,5	0,7	75				25		
STIFFY 1640	w,s	reißen	ja	normal	37		39	105	200	7,8	8,2	75				25		
STIFFY 1650	w,s	reißen	ja	normal	50		26	52	25	0,7	0,9	75				25		
STIFFY 1650	w,s	reißen	ja	normal	50		53	105	200	10,5	11,0	75				25		
STIFFY 1860	w	reißen	ja	normal	60		31	52	25	0,8	1,0	75				25		
STIFFY 1860	w	reißen	ja	normal	60		63	105	200	12,6	13,1	75				25		
STIFFY 1950	w,s	schneiden	ja	normal	80		36	45	25	0,9	1,1				100			
STIFFY 1950	w,s	schneiden	ja	normal	80		72	90	100	7,2	7,7				100			
STIFFY 1980	w,s	reißen	ja	normal	75		39	52	25	1,0	1,3	75				25		
STIFFY 1980	w,s	reißen	ja	normal	75		79	105	200	15,8	16,2	75				25		
STIFFY 1995	w	reißen	ja	normal	95		50	52	25	1,2	1,4	75				25		
STIFFY 1995	w	reißen	ja	normal	95		100	105	200	20,0	20,4	75				25		
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		25	50	25	0,6	0,8				100			
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		50	100	100	5,0	5,4				100			
STIFFY 2040	w,s	schneiden	ja	normal	50		50	100	200	10,0	10,4				100			
STIFFY 1620 B	w	reißen	ja	aufbügeln	40		21	52	25	0,5	0,7	75				25		
STIFFY 1620 B	w	reißen	ja	aufbügeln	40	(1)	42	105	200	8,4	8,9	75				25		
STIFFY 1640 B	w,s	reißen	ja	aufbügeln	48	(1)	25	52	25	0,6	0,9	75				25		
STIFFY 1640 B	w,s	reißen	ja	aufbügeln	48	(1)	50	105	200	10,1	10,5	75				25		
STIFFY 1860 B	w,s	reißen	ja	aufbügeln	65		34	52	25	0,9	1,1	75				25		
STIFFY 1860 B	w,s	reißen	ja	aufbügeln	65	(1)	68	105	200	13,7	14,1	75				25		
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügeln	115		52	45	25	1,3	1,5				100			
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügeln	115	(1)	72	63	100	7,2	7,5				100			
STIFFY 1950 B	w,s	schneiden	ja	aufbügeln	115	(1)	104	90	100	10,4	10,8				100			



Artikel	Farben (2)	wie entfernen	ÖKO TEX 100	Material	Gewichte in g			Breite cm	Länge m	kg / Rolle ohne Verp.	kg / Rolle mit Verp.	Materialzusammensetzung in %						
					m ²		lfdm.					Zellulose Zellstoff	CV	PA	PES	synth. Fasern	Kleber	PVA
TEXTI 582	w	reißen	nein	normal	75		25	67	25	0,6	0,7		21		79			
TEXTI 582	w	reißen	nein	normal	75		50	67	200	10,1	10,5		21		79			
TEXTI 1485	w	reißen	nein	normal	85		43	50	25	1,1	1,3		100					
TEXTI 1485	w	reißen	nein	normal	85		85	100	100	8,5	8,9		100					
TEXTI 1751	w	reißen	nein	normal	35		18	50	25	0,4	0,6		100					
TEXTI 1751	w	reißen	nein	normal	35		35	100	200	6,5	7,0		100					
TEXTI 1970	w	schneiden	nein	normal	70		37	52	25	0,9	1,1				100			
TEXTI 1970	w	schneiden	nein	normal	70		74	105	100	7,3	7,8				100			
FILMOPLAST®	w	reißen	ja	selbstklebend	50		10	20	25	0,3	0,6					25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50		25	50	25	1,4	1,8	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50		33	65	25	1,8	2,3	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50		43	85	25	2,4	3,0	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w,s	reißen	ja	selbstklebend	50		50	100	25	2,8	3,1	75				25	Acrylat	
FILMOPLAST®	w	reißen	ja	selbstklebend	50		50	20	100	2,2	2,4	75				25	Acrylat	
SOLVY FABRIC	w	wasserlös.	nein	normal	40		20	50	25	0,5	0,6							100
SOLVY FABRIC	w	wasserlös.	nein	normal	40		62	155	200	12,4	15,3							100